



ÉDUCATION

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS EXIGENCES
ÉQUIPEMENTS SANITAIRES EN MILIEU SCOLAIRE

PORCHER ET LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

LA DÉMARCHE HQE® (HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE)

La démarche HQE® est un engagement volontaire de notre part afin de contribuer au développement de produits de plus en plus en adéquation avec notre environnement et ceci sans modifier leur performance. Nos produits qui correspondent déjà à la démarche environnementale sont les suivants (ces classements figurent dans les décisions de normes):

Cible 5 : Gestion de l'eau

Les cuvettes WC équipées d'un réservoir double commande 6 l/3 l (ensemble NF).

Tous les robinets mitigeurs ayant un classement ECAU dont la classe de confort est C2 et CH2 et dont la classe de débit est :

- **E00** pour les appareils Ch de type lavabo, bidet,
- **E0** pour les appareils de type lavabo, bidet, évier, lave-mains,
- **E1** pour les douches,
- **E3** ou **E4** pour les baignoires.

Les mitigeurs thermostatiques de douche et bain-douche ayant un classement ECAU disposant de la classe de confort C3 et CH3. Tous ces produits s'intègrent aux règles de certification de la marque NF logement démarche HQE®.

Cible 2 : Gestion de l'énergie

Les fiches de déclaration environnementales et Sanitaires sont des données indispensables de la cible 2 dans la démarche HQE®.

Porcher s'est engagé volontairement dans la démarche HQE et met à la disposition de ses clients des Fiches de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Ces FDES permettent de :

- Calculer leur contribution à l'impact environnemental de l'ouvrage à construire (PEB ; QEB) et de répondre aux demandes des différents intervenants de la construction maîtres d'ouvrage, bureaux d'études et architectes.
- Communiquer sur les performances environnementales et sanitaires de nos produits.

Règlementation Thermique 2012 - Porcher compte parmi ses gammes de robinetterie de nombreux modèles classés C3 et Ch3 qui permettent l'économie d'énergie et le respect de la RT 2012.

Sur une cellule robinetterie complète avec un mitigeur lavabo, un mitigeur évier et un mitigeur thermostatique douche, les trois étant classés C3, l'économie représente près de **25 % de la consommation d'énergie en eau chaude sanitaire et 10 % de l'énergie consommée par un logement BBC.**

Nos mitigeurs lavabo sont conformes à l'ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). Cela garantit que nos robinets sont réalisés avec un matériau ayant les qualités requises pour un usage sanitaire normal. Le laiton chromé utilisé dans la fabrication de nos robinetteries est conforme aux normes NF EN 248, DIN 50930-6, EN 1982, EN 12164 et EN 12163.

Notre engagement dans cette démarche est une priorité d'entreprise.



Les sanitaires dans les établissements scolaires sont une préoccupation quotidienne car ils concernent la santé et la sécurité des utilisateurs.

Les établissements scolaires ou universitaires ont besoin de solutions sereines en matière de confort. Les notions de fiabilité, de facilité d'entretien et de sécurité sont primordiales. Les établissements scolaires doivent répondre aux besoins de chacun, des plus petits aux plus grands. Porcher, expert du domaine de l'éducation depuis plus de 100 ans, propose une gamme complète d'équipements sanitaires (robinetterie et céramique) adaptée à tous les âges, répondant aux objectifs les plus exigeants en matière de sécurité, d'hygiène et de confort.

Offrir des produits innovants, durables tout en tenant compte du respect de l'environnement (économies d'eau et d'énergie), favorisant la baisse des coûts d'exploitation, tel est l'engagement de Porcher auprès des établissements scolaires.

Porcher, la confiance installée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SANITAIRES SCOLAIRES *

Les sanitaires seront distincts par sexe et situés de manière facilement accessibles et de préférence répartis en plusieurs blocs. Si l'école a plusieurs niveaux, on trouvera des blocs sanitaires à chaque niveau. Ceux situés au rez-de-chaussée seront également accessibles depuis les espaces extérieurs.

Des sanitaires pour personnes handicapées devront également être prévus.

Les locaux sanitaires destinés aux élèves seront pourvus de cabines WC et équipés d'urinoirs et de lavabos en nombre, correspondant aux indications suivantes :

Superficie

Les surfaces des sanitaires des élèves sont fractionnables :

- 30 m² pour 3 classes
- 80 m² pour 9 classes
- 100 m² pour 12 classes

*Source observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement

Nombre de sanitaire par élève et par sexe

- Filles : 1 WC / 20 élèves
- Garçons : 1 WC / 40 élèves, 1 urinoir / 20 élèves
- Lavabos : 1 jet pour 20 élèves

GUIDE D'INSTALLATION DES APPAREILS SANITAIRES DANS LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

	2 À 4 ANS	4 À 6 ANS	6 À 10 ANS
WC	Hauteur de la cuvette < 300 mm	Hauteur de la cuvette < ou = 305 mm	Hauteur de la cuvette comprise entre 350 et 390 mm
	 <p>CRÈCHE Ref. P256301 Hauteur = 250 mm</p>	 <p>MATERNELLE Ref. P256401 Hauteur = 300 mm</p>  <p>CONTOUR 21 Ref. S312401 Hauteur = 305 mm</p>	 <p>CONTOUR 21 Ref. S312901 Hauteur = 355 mm</p>  <p>CONTOUR 21 Ref. S313101 Hauteur = 350 mm</p>
LAVABO	Hauteur recommandée 550 mm	Hauteur recommandée 700 mm	Hauteur recommandée 800/850 mm
	 <p>CIRCULAIRE Réf. P311001 avec pied 500 mm</p>	 <p>CONTOUR 21 réf. S327501</p>	 <p>CONTOUR 21 réf. S263801 avec trop plein</p>
Largeur minimum entre axe de 0,50 m, séparation 1,30 m de hauteur			
URINOIR		 <p>APPLIQUE Ref. P986201 Hauteur pose 400 mm</p>	 <p>APPLIQUE Ref. P986201 Hauteur pose 400 à 500 mm</p>

NOS SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À VOS EXIGENCES

CUVETTE ENFANT HYBRIDE **INNOVATION** Nouvelle génération de cuvette sans bride



Hygiène parfaite

- Pas de rebord source de dépôts et de saleté.
 - Réduit la prolifération des bactéries et des agents pathogènes.
 - Rinçage optimal de toute la surface de la cuvette.
- Propreté irréprochable & écologique**
- Nettoyage facile.
 - Respect de l'environnement et économie grâce à une consommation réduite des produits d'entretien.

LES "PICTOS" POUR MIEUX VOUS REPÉRER



CONFORT
Réglage simultané du débit et de la température



ÉCONOMIE
Limiteur de débit 50%



SÉCURITÉ
Mitigeurs avec bague anti-brûlure prémontée



PRATIQUE
Système de fixation rapide et facile



ÉCONOMIE
Chasse 3L et 6L



CONFORT
Chasse silencieuse NF



ACCESSIBILITÉ
adapté aux personnes à mobilité réduite



GARANTIE
10 ans




CONFORT ET ÉCONOMIE
Pureté et économie d'eau et d'énergie grâce à un conduit en Hostaform®



DÉMARCHE HQE®
Haute qualité environnementale

TECHNOLOGIE IDEALBLUE Un conduit interne innovant



Hygiène


L'eau passe dans un conduit en Hostaform®, elle n'est pas en contact avec les parties nickelées ou chromées de la robinetterie.

Sécurité : pas de risque de brûlure au contact de la robinetterie.

Économies

Moins d'eau stagnante dans la robinetterie permet de faire des économies d'eau et d'énergie.

SYSTEME EASY-FIX Fixation facilitée, plus rapide



Gain de temps

Le joint maintient l'étrier à la vis et reste accroché sans qu'il soit nécessaire de le tenir.

ÉDUCATION ROBINETTERIE

BOUTON POUSSOIR



**ROBINET SIMPLE TEMPORISÉ MURAL
CONTOUR 21**

Robinet simple temporisé mural, alimentation 1/2" en eau froide. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit pré-réglé à 3 l/min. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation. Projection : 96 mm. Débit : 3 l/min sous 3 bars

	PPIHT* € 2015
RÉF. D0564AA	64,00 €



**RALLONGE ROBINET SIMPLE MURAL
TEMPORISÉ**
M G 1/2" (15X21) - L = 100 mm

RÉF. D0565AA	46,00 €
--------------	---------



**ROBINET SIMPLE TEMPORISÉ SUR TABLE
CONTOUR 21**

Robinet simple temporisé sur plage, alimentation en eau froide. Avec mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, débit pré-réglé à 3 l/min. Réglage de débit interne. Bouton poussoir anti-rotation. Projection : 121 mm. Hauteur sous aérateur : 59 mm. Débit : 3 l/min sous 3 bars

	PIHT* € 2015
RÉF. D0563AA	88,00 €



ÉLECTRONIQUE



**ROBINET LAVABO SUR TABLE
OKYRIS ÉLECTRONIQUE**

Robinet monotrou électronique avec cellule de détection infrarouge à la base du corps. Bec fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Alimentation par flexibles SPX longueur 350 mm. Technologie IdealBlue : Économies d'eau et d'énergie. Système de fixation Easy Fix. Clapets anti-retour intégrés. Hauteur : sous aérateur 112,5 mm. - totale 138 mm. Projection : 115,8 mm. Débit : 4,7 l/min sous 3 bars.

	PPIHT* € 2015
RÉF. D2413AA Piles 6V	299,00 €
RÉF. D2414AA Secteur 220V/12V	329,00 €



**ROBINET LAVABO SUR TABLE
OKYRIS ÉLECTRONIQUE**

Robinet monofluide électronique monotrou avec cellule de détection infrarouge à la base du corps. Bec fixe avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Alimentation par flexibles SPX longueur 350 mm. Technologie IdealBlue : Économies d'eau et d'énergie. Système de fixation Easy Fix. Clapets anti-retour intégrés. Hauteur : sous aérateur 112,5 mm. - totale 138 mm. Projection : 115,8 mm. Débit : 4,7 l/min sous 3 bars.

	PPIHT* € 2015
RÉF. D2415AA Avec manette de réglage sur le côté Piles 6V	329,00 €
RÉF. D2416AA Avec manette de réglage sur le côté Secteur 220V/12V	364,00 €

RÉF. A3813NU Boîtier thermostatique apparent. À ajouter au boîtier électronique choisi pour une eau mitigée	121,70 €
--	----------



**THERMOSTATIQUE LAVABO ENCASTRÉ
OKYRIS ÉLECTRONIQUE**

Thermostatique électronique à encastrer avec bec et cellule de détection intégrée sur la plaque. Bec fondu avec brise jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Manette de réglage de la température métal avec indicateur eau chaude eau froide. Température maximale pré réglée en usine à 40° C. Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide conformément à la norme NF 1111. Clapets anti-retours intégrés. À intégrer dans boîte à encastrer réf. A1000NU. Débit 8 l/mn sous 3 bars.

	PPIHT* € 2015
RÉF. D2417AA Avec bec 150 mm et manette de réglage température Électronique piles 6V	516,00 €
RÉF. D2421AA Avec bec 230 mm et manette de réglage température Électronique piles 6V	556,00 €
RÉF. D2418AA Avec bec 150 mm et manette de réglage température Électronique secteur 220V/12V	516,00 €
RÉF. D2422AA Avec bec 230 mm et manette de réglage température Électronique secteur 220V/12V	556,00 €

BOÎTE À ENCASTRER EASY BOX RÉF. A1000NU Profondeur 73 - 95 mm Réglage en hauteur 5 - 40 mm	94,90 €
---	---------



Robinetterie temporisée à bouton poussoir permet de :

- Réaliser jusqu'à 60% d'économie d'eau par rapport à un mitigeur traditionnel



Robinetterie électronique permet de :

- Réaliser jusqu'à 70% d'économie d'eau par rapport à un mitigeur traditionnel.

ÉDUCATION ROBINETTERIE



ÉLECTRONIQUE



**THERMOSTATIQUE LAVABO ENCASTRÉ
OKYRIS ÉLECTRONIQUE**

Thermostatique électronique à encastrer monofluide avec bec et cellule de détection intégrée sur la plaque. Bec fondu avec brise jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Réglage de la température avec outil dédié. Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn. Sécurité coupure de l'écoulement en cas de coupure de l'eau froide conformément à la norme NF 1111. Clapets anti-retours intégrés. À intégrer dans boîte à encastrer réf. A1000NU.

	PPIHT* € 2015
RÉF. D2419AA Avec bec 150 mm Électronique piles 6V	469,00 €
RÉF. D2423AA Avec bec 230 mm Électronique piles 6V	506,00 €
RÉF. D2420AA Avec bec 150 mm Électronique secteur 220V/12V	469,00 €
RÉF. D2424AA Avec bec 230 mm Électronique secteur 220V/12V	506,00 €
BOÎTE À ENCASTRER EASY BOX RÉF. A1000NU Profondeur 73 - 95 mm Réglage en hauteur 5 - 40 mm	94,90 €



**BECS LAVABO MURAL À DÉTECTION
ÉLECTRONIQUE SÉPARÉE OKYRIS 2 CLINIC**

Avec cellule de détection séparée du bec (de 80 à 120 mm). À équiper d'un boîtier électronique piles ou secteur. Bec fondu fixe monofluide avec brise-jet étoilé antibactérien et anticalcaire. Distance de détection pré-réglée à 147 mm, réglable manuellement de 50 à 250 mm. Mode de fonctionnement pré-réglé "lave-mains" modifiable avec télécommande en option. Fonctions : rinçage automatique, désinfection et nettoyage programmables avec la télécommande en option. Sécurité : arrêt de l'écoulement après 55 secondes. Boîtier électronique au choix : piles ou secteur (en option). Débit : 9 l/mn sous 3 bars.

	PPIHT* € 2015
RÉF. D2369AA Bec projection 150 mm	231,70 €
RÉF. D2370AA Bec projection 230 mm	254,80 €
RÉF. A3808NU Boîtier électronique apparent indépendant : secteur 1 électrovanne - Étanche IP 55 et antichoc	277,30 €
RÉF. A3807NU Boîtier électronique apparent indépendant : piles 1 électrovanne - Étanche IP 55 et antichoc	237,40 €
RÉF. A3809NU Boîtier électronique apparent indépendant : secteur Pour plusieurs robinetteries montées en série sur secteur 1 électrovanne - Étanche IP 55 et antichoc	195,50 €
RÉF. A3813NU Boîtier thermostatique apparent. À ajouter au boîtier électronique choisi pour une eau mitigée	121,70 €
RÉF. A961765NU Télécommande pour modification du mode de fonctionnement	296,70 €

MITIGEUR



**MITIGEUR LAVABO MONOTROU
OKYRIS PRO**

Bec fixe avec aérateur cascade intégré. Cartouche Ø 47 mm à 2 disques céramique avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. Flexibles d'alimentation 350 mm. Système Easy Fix. Hauteur : sous aérateur 48 mm - totale 132 mm. Projection : 109 mm.

	PPIHT* € 2015
RÉF. D2442AA Avec tirette et bande métal à clapet rentrant	103,70 €
RÉF. D2441AA Sans tirette ni vidage	92,40 €



**MITIGEUR LAVABO MONOTROU
OKYRIS 2 CLINIC**

Bec fondu fixe avec jet incliné. Manette métal longue ajourée 140 mm par vis pointeau anti-desserrage et isolateur thermique. Brise jet anti-bactérien et anticalcaire fourni. Cartouche Ø 47 mm à 2 disques céramique avec limiteur de température intégré et limiteur de débit 50% déverrouillable. Résiste aux chocs thermiques jusqu'à 80° C pendant 60 mn. Flexibles d'alimentation 350 mm. Système Easy Fix. Hauteur : sous aérateur 48 mm - totale 132 mm. Projection : 109 mm.

	PPIHT* € 2015
RÉF. D2395AA Avec tirette et bande métal à clapet rentrant	138,10 €
RÉF. D2396AA Sans tirette ni vidage	125,90 €



* En France les prix sont libres, il convient à nos distributeurs de les fixer librement selon la réglementation en vigueur. Photos non contractuelles.

ÉDUCATION CÉRAMIQUE



LAVABO



LAVABO CONTOUR 21
40 x 33 cm

En porcelaine vitrifiée. Autoportant. Forme arrondie sans bord saillant. Percé un trou pour la robinetterie.

	PPIHT*€ 2015		PPIHT*€ 2015
RÉF. S263801	87,00 €	Avec trop plein	
RÉF. S264201	96,00 €	Sans trop plein	

LAVE-MAINS



LAVE-MAINS MATURA 2
37 x 30,5 cm

En porcelaine vitrifiée, sans trop plein. Compact et caréné. Autoportant, percé 1 trou central pour la robinetterie.

	PPIHT*€ 2015		PPIHT*€ 2015
RÉF. S213401	71,80 €		
RÉF. D5852AA	30,50 €	Bonde à grille laiton 80 mm	
RÉF. S911167	2,42 €	Crochet de fixation	

LAVABO COLLECTIF



LAVABO CIRCULAIRE
Ø 95 cm

En céramique, sans trop plein. Installation en îlot sur pied de 80 cm P198001 ou 50 cm P200201. À équiper d'une colonne de robinetterie livrée avec 6 becs D0074AA et robinet central temporisé ou colonne livrée nue à équiper de robinetteries D0075AA.

	PPIHT*€ 2015		PPIHT*€ 2015
RÉF. P311001	1 099,00 €	Lavabo	
RÉF. D5870AA	16,70 €	Bonde à grille Ø 60 mm	
RÉF. P198001	416,00 €	Pied pour hauteur 80 cm	
RÉF. P200201	393,00 €	Pied pour hauteur 50 cm	
RÉF. D0074AA	599,00 €	Colonne robinetterie livrée avec un robinet temporisé central, 6 becs et 1 porte-savon plexi	
RÉF. D0075AA	579,00 €	Colonne nue à équiper de 6 robinets temporisés	
RÉF. P243701	196,00 €	Porte-savon avec kit anti-vandalisme en option S'installe avec la colonne nue réf. D0075AA	



LAVABO COLLECTIF CONTOUR 21
100 x 40 cm

En céramique. Forme arrondie sans angle vif. Finition latérale à bord droit pour installation en batterie. Profondeur de cuve 18 cm. Sans trop-plein.

	PPIHT*€ 2015		PPIHT*€ 2015
RÉF. S327501	192,00 €		
RÉF. S327601	110,00 €	Dossieret en céramique percé 2 trous pour la robinetterie, hauteur 23 cm	
RÉF. S327701	50,00 €	Couvre joint pour montage en batterie	
RÉF. S327801	50,00 €	Couvre joint dossieret pour montage en batterie	
RÉF. D5870AA	16,70 €	Bonde à grille Ø 60 mm	
RÉF. D5705AC	43,20 €	Sachet de 2 consoles 35 cm	

CUVE



CUVE DE LABORATOIRE FACULTE
60 x 50 x Haut. 38 cm

En grès, à poser, avec trop plein. Livrée avec bonde et siphon réf.D5887AA.

	PPIHT*€ 2015
RÉF. P303201	443,50 €



CUVE LABORATOIRE

En grès fin, à encastrer bord à bord.

	PPIHT*€ 2015		PPIHT*€ 2015
RÉF. P291001	162,60 €	Sans trop plein 31,5 x 31,5 x Haut. 21 cm	
RÉF. D5870AA	16,70 €	Bonde à grille Ø 60 mm	
RÉF. P297001	326,50 €	Avec trop plein 61 x 45 x 34 cm	
RÉF. P298001	291,90 €	Avec trop plein 45 x 45 x 34,5 cm	
RÉF. D5874AA	21,50 €	Bonde à grille Ø 60 mm	

POSTE D'EAU



POSTE D'EAU SERVICE
46 x 38 cm

En céramique. Grille porte seau fournie. Fixation sur consoles D5705AC ou sur pieds S9233MY pour une plus grande robustesse.

	PPIHT*€ 2015	
RÉF. S593901	219,00 €	
RÉF. D5870AA	16,70 €	Bonde à grille Ø 60 mm
RÉF. D5705AC	43,20 €	Sachet de 2 consoles 35 cm
RÉF. S9233MY	57,70 €	Consoles 35,5 cm - pieds 35 cm Prix hors Eco-part : 54,90 € Prix Eco-part M : 0,08 €

ÉDUCATION CÉRAMIQUE

CUVETTE INDEPENDANTE



CUVETTE BÉBÉ INDÉPENDANTE CRÈCHE
38 x 27 cm - hauteur : assise 24,5 cm
totale 31 cm

En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte. Assise ergonomique à bord rond sans trou d'abattant. Sortie horizontale. Sans réservoir, alimentation indépendante. Fonctionne à 4,5 litres. Fixation au sol par 2 vis verticales. Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm. En cas d'installation avec le réservoir haut P922001 prévoir le tube de chasse D5995AC.

	PPIHT*€ 2015
RÉF. P256301	135,50 €



CUVETTE ENFANT INDÉPENDANTE MATERNELLE
40 x 30 cm - hauteur : assise 30 cm
totale 37 cm

En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte. Fond creux. Assise ergonomique à bord rond sans trou d'abattant. Sortie horizontale Ø 85 mm. Sans réservoir, alimentation indépendante. Fonctionne à 4,5 litres. Fixation au sol par 2 vis verticales. Raccordement par joint type Sirius n° 4. Hauteur d'installation maxi du réservoir 84 cm. En cas d'installation avec le réservoir haut P922001 prévoir le tube de chasse D5995AC.

	PPIHT*€ 2015
RÉF. P256401	171,00 €

CUVETTE INDEPENDANTE



CUVETTE INDÉPENDANTE ESCULAPE
52,5 x 38 cm - hauteur totale 41 cm

En porcelaine vitrifiée. Bride ouverte. Assise ergonomique, sans trou d'abattant. Sortie horizontale Ø 102 mm. Alimentation par chasse directe ou réservoir surélévé. Fonctionne à partir de 6 litres. Fixation au sol par 4 vis verticales NF/EN997 Classe 1.

	PPIHT*€ 2015
RÉF. P259101	186,00 €



RÉSERVOIR

En matériau de synthèse. Livré complet. Pour cuvettes à alimentation indépendante. Mécanisme 6/9 litres à bouton poussoir interrompable et robinet flotteur silencieux. Alimentation horizontale, non réversible, alimentation à gauche.

	PPIHT*€ 2015	
RÉF. P921001	139,00 €	
RÉF. P922001	94,00 €	Réservoir haut sans tube avec chaînette
RÉF. D5995AC	24,40 €	Tube de chasse Ø 32 mm

CUVETTE INDEPENDANTE



CUVETTE ENFANT INDÉPENDANTE CONTOUR 21
49 x 31,5 cm - hauteur : assise 30,5 cm
totale 36 cm

En porcelaine vitrifiée. Sans bride avec trous d'abattant. Assise ergonomique à bord rond sans trou d'abattant. Sortie horizontale Ø 102 mm. Plaque arrière surélevée. Fonctionne à 4,5 litres. Fixation au sol par 2 vis. Installation avec réservoir S327001 ou alimentation indépendante.

	PPIHT*€ 2015
RÉF. S312401	155,00 €

CUVETTE SUSPENDUE



CUVETTE ENFANT SUSPENDUE CONTOUR 21
49 x 31,5 x 35,5 cm

En porcelaine vitrifiée. Assise ergonomique à bord arrondi. Sans bride sans trous d'abattant. Fonctionne sur chasse directe ou sur bâti support. Plaque arrière surélevée anti infiltration. Fonctionne à 4,5 litres.

	PPIHT*€ 2015
RÉF. S313101	259,00 €



CUVETTE ENFANT SUSPENDUE CONTOUR 21
53,5 x 36 x 35 cm

En porcelaine vitrifiée. Sans bride avec trous d'abattant. Fonctionne sur chasse directe ou sur bâti support. Plaque arrière surélevée anti infiltration. Fonctionne à 4,5 litres.

	PPIHT*€ 2015
RÉF. S312901	225,00 €



CUVETTE SUSPENDUE ESCULAPE
54,4 x 36,1 cm

En porcelaine vitrifiée. Assise ergonomique. Bride ouverte sans trous d'abattant. Fixation par tire-fond ou sur bâti support. Plaque arrière surélevée anti infiltration NF EN997 Classe 1.

	PPIHT*€ 2015
RÉF. P259201	175,00 €

RÉSÉROIR ATTENANT CONTOUR 21

Pour cuvette enfant indépendante. En porcelaine vitrifiée. Livré complet avec mécanisme 3/4,5 l. Robinet d'alimentation sur le côté. Livré avec tube de raccordement.

	PPIHT*€ 2015
RÉF. S327001	150,00 €

ABATTANT DOUBLE*	
Ergonomique. Thermodor à charnières inox.	
RÉF. S453301	135,00 €
RÉF. S453336	135,00 €
RÉF. S453379	135,00 €
RÉF. S4533GQ	135,00 €

ABATTANT SIMPLE ASSISE*	
RÉF. S454201	90,00 €
RÉF. S454236	90,00 €
RÉF. S454279	90,00 €
RÉF. S4542GQ	90,00 €

*Coloris au choix : blanc (01), bleu (36), jaune (79), rouge (GQ)



ABATTANT DOUBLE*	
Ergonomique. Thermodor à charnières inox.	
RÉF. S453601	145,00 €
RÉF. S453636	145,00 €
RÉF. S453679	145,00 €
RÉF. S4536GQ	145,00 €

ABATTANT SIMPLE ASSISE*	
RÉF. S454501	97,00 €
RÉF. S454536	97,00 €
RÉF. S454579	97,00 €
RÉF. S4545GQ	97,00 €

*Coloris au choix : blanc (01), bleu (36), jaune (79), rouge (GQ)



CUVETTE SUSPENDUE ULYSSE
52 x 36 cm

En porcelaine vitrifiée. Rebord arrière anti-infiltration. Fixation par tire-fond ou sur bâti support.

RÉF. E904301	70,00 €	Avec trous d'abattant
RÉF. E908501	90,50 €	Sans trous d'abattant avec bride émaillée
RÉF. P504501	51,50 €	Abattant thermodor charnières inox



ÉDUCATION CÉRAMIQUE



WC



ENSEMBLE WC ULYSSE
Dimensions de l'ensemble : 67,5 x 38,5 cm

Cuvette et réservoir (livré équipé et monté).
En porcelaine vitrifiée.

PPIHT* € 2015

RÉF. E902701 65,60 €
Cuvette sortie horizontale



RÉF. E903401 72,30 €
Réservoir alimentation latérale
Alimentation sur le côté, silencieux, certifié NF classe acoustique 1, une soupape à double chasse 3/6 L
Un ensemble de fixations cuvette/réservoir



RÉF. E903701 79,20 €
Réservoir alimentation verticale
Alimentation par le dessous, silencieux, certifié NF classe acoustique 1, une soupape à double chasse 3/6 L
Un ensemble de fixations cuvette/réservoir



RÉF. P504501 51,50 €
Abattant thermodor charnières inox



CUVETTE SUSPENDUE



CUVETTE SUSPENDUE RALLONGÉE MATURA
70 x 35,5 cm

Adaptée au transfert des personnes à mobilité réduite PMR.
En porcelaine vitrifiée, bride ouverte. Assise ergonomique.
Fixation par tire-fond ou sur bâti support. Plaque arrière surélevée anti infiltration.
À équiper d'une manchette d'alimentation rallongée 40 cm recoupable D90A267NU et d'un joint Sirius.

PPIHT* € 2015

RÉF. P243001 260,40 €
Cuvette avec trous d'abattant, à équiper de l'abattant simple avec ergots de blocage latéral S4069 coloris au choix ou de l'abattant P504201



RÉF. P246401 275,60 €
Cuvette sans trou d'abattant



RÉF. D90A267NU 26,49 €
Tubulure d'alimentation 40 cm recoupable

RÉF. P504201 66,90 €
Abattant thermodor charnières inox

RÉF. S406801 65,20 €
RÉF. S406836 65,20 €
RÉF. S4068LJ 76,10 €
Abattant thermodor charnières inox renforcées



RÉF. S409167 21,00 €
Ergots antiglissement latéral

RÉF. S406901 55,70 €
RÉF. S406936 53,00 €
RÉF. S4069LJ 65,20 €
Assise avec ergots de blocage thermodor charnières inox renforcées (coloris au choix : 01 blanc - 36 bleu - LJ gris)



URINOIR



URINOIR DE FACE APPLIQUE
Pack urinoir complet

En porcelaine vitrifiée, bride ouverte. Esthétique arrondi. Lignes courbes sans recoin.

Prêt à poser comprenant :

- Urinoir de face
- Robinet temporisé alimentation apparente droite (réglage du débit sans démontage)
- Tube et douille d'alimentation
- Bonde à grille inox
- Siphon plastique à culot démontable
- Vis de fixation

PPIHT* € 2015

RÉF. P986201 181,90 €



URINOIR AXIF PLUS
57 x 31 cm

En porcelaine vitrifiée. Caréné. Bride fermée. Fixations cachées fournies.

RÉF. E570501 258,00 €
Avec alimentation cachée

RÉF. E570601 226,00 €
Avec alimentation apparente

RÉF. D5855AC 105,00 €
Siphon sortie verticale

RÉF. K822367 74,40 €
Siphon sortie horizontale



URINOIR SANS EAU AXIF PLUS
65 x 32,5 cm

En porcelaine vitrifiée. Caréné, sans alimentation d'eau. Évacuation cachée. Antivandalisme. Cartouche spécifique sans eau : environ 40 000 litres d'eau économisés par cartouche. Ne nécessite pas de chasse d'eau. Laisse passer les liquides mais fait barrage aux odeurs des canalisations. Livré complet avec kit de fixation, une cartouche et clef de service permettant le remplacement de la cartouche, raccord pour évacuation horizontale. Facile à installer et à remplacer.

RÉF. E570701 525,00 €

URINOIR



SÉPARATION D'URINOIR
13 x 32 x Haut. 67,5 cm

En céramique. Livré avec kit de fixation

PPIHT* € 2015

RÉF. P989601 256,30 €

ACCESSOIRE



BARRE DE RELÈVEMENT MATURA 2
35 x 35 cm

Avec 3 points de fixation. En aluminium extrudé peinture Epoxy. Ø 35 mm, anticorrosion, coudée 135°. Résistance testée à 200 kg. Fixation par rosace nylon électriquement isolante. Avec cache-rosaces.

PPIHT* € 2015

RÉF. S6494AC 77,20 €
RÉF. S649436 77,20 €
RÉF. S6494LJ 77,20 €
Coloris au choix : blanc (AC), bleu (36), gris (LJ)



NOUVEL URINOIR SANS EAU AXIF PLUS

- Économie d'eau : environ 40 000 L d'eau d'économie par cartouche
- Anti-odeur : barrière contre les odeurs de canalisation et d'urine
- Durée de vie d'une cartouche : 7500 utilisations
- Maintenance aisée : facile à monter et à remplacer



Nos références chantiers

- Rectorat de l'académie 31000 Toulouse
- Restauration Internat lycée Arago 66000 Perpignan
- Internat lycée Georges Baptiste 76113 Canteleu
- Pôle éducatif et familial 76000 Le Havre
- École de police Wattel 76000 Oissel
- Pôle mécanique de l'ISAE 31000 Toulouse
- Lycée Denis Diderot 13013 Marseille
- Collège Le Ruissatel 13011 Marseille
- École Bessières 75017 Paris
- Groupe scolaire Cheng Dug 34000 Montpellier

IDEAL STANDARD France – Direction Commerciale, Marketing et Centre de Formation – Paris Nord 2
165 Avenue du Bois de la Pie – Parc des Reflets – CS 54316 – 95940 Roissy CDG Cedex
Tél. 01 49 38 28 00 – Fax. 01 49 38 28 28 – www.porcher.com – www.idealstandard.fr

Centre d'Exposition et d'Information – 41, rue Berger – 75001 Paris
Du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h – Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h30

PORCHER
LA CONFIANCE INSTALLÉE